



ZNAKI Z NOTRANJO OSVETLITVIJO



Kvadratni znaki

	Dimenzija znaka (mm)	Zunanje dimenzije znaka (mm)
	600 x 600	623 x 623 x 90
	750 x 750	773 x 773 x 90
	900 x 900	923 x 923 x 90

Možna vsebina

						
III - 3 Prednostna cesta	III - 4 Konec prednostne ceste	III - 5 Prehod za kolesarje	III - 6 Prehod za pešce	III - 36 Garaža	IV-13 Pojasnjuje kam poteka prednostna cesta	IV-18 Otroci na cesti

Način montaže

		Možnost pritrditve: Drog 63,5 Drog 89 Nadgradnja droga 89 z adapterjem
---	---	--

Tehnične lastnosti

Električni parametri:	Površina znaka:	Standardi:
Un: 230 V	Svetlobo odbojna folija tip III	SIST EN 12899-1:2008
F: 50 Hz	3M Diamond Grade DG	CE Certifikat 1404-CPR-2260
P _{LED} : 14W/25W	Series 4000 translucent	Izjava o lastnostih ZNO 001/a
I _{max} : 0,4A/0,55A	Polikarbonat 3 mm	

Življenjska doba LED svetilk je 50.000 h, garancijska doba pri normalnem delovanju 2 leti.

Nova Gorica, 1.2.2014